

Die Wahl der richtigen Farbwalze

Das Werkzeug hat einen entschiedenen Einfluss auf das Endergebnis. Bei Farbwalzen gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Unterteilt werden Farbwalzen nach dem Material des Walzenbezugs (Unterschiedliche Aufnahmefähigkeit der Farbe), der Fixierung des Bezugs (Haltbarkeit) und der Florhöhe (Benetzung des Untergrunds). Im Allgemeinen gilt: umso rauher der Untergrund umso länger muss der Flor sein. Mit der folgenden Auswahl sind hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Florhöhe und Walzenbezug sind auf die benannten Produkte abgestimmt.

Florhöhe 8 mm



für

**RHONASTON® TI-W,
LOTUSEAL® Kristall
LOTUSEAL® Lasur,
LOTUSEAL® HZ-Finish**

Farbwalze Microfaser

25 cm breit

50 cm breit

Florhöhe 14 mm



für

**RHONASTON® E 10,
RHONASTON® E10 farblos,
RHONASTON® Megatop**

Farbwalze Nylon

25 cm breit

50 cm breit

Florhöhe 18 mm



für

**RHONASTON® ECC-Grund,
LOTUSEAL® Allesprimer**

Farbwalze PRO-FIL schwarz
für Grundierungen

25 cm breit

50 cm breit

Stand: 03/2020