

Umweltbezogene Anbietererklärung RHEOTHERM® Schnellzement

Produktbeschreibung

Schnelles, schwind- und spannungsarm erhärtendes, ternäres Bindemittel zur Herstellung von früh nutzbaren wasserfesten Zementestrichen der Festigkeitsklassen CT-C40-F6 und CT-C25-F4 der Schwindklasse SW1 nach DIN 18560-1. Durch die formstabile Aushärtung ist die Gefahr von nennenswerten Aufschüsselungen und Randabsenkungen praktisch ausgeschlossen.

Produktionsstandort

74232 Abstatt, Deutschland

Rohstoffe

Spezialzemente und Additive

Recyclinganteile

Das Produkt enthält folgende Recyclinganteile:

Post-Consumer: 0%

Pre-Consumer: > 50%

Herkunft der Ressourcen

Die durchschnittliche Transportentfernung der wesentlichen Rohstoffe zum Werk beträgt:

70% < 600km

30% keine genaue Angabe möglich

Produktart / GISCODE

GISCODE ZP1: Zementhaltige Produkte, chromatarm

Branchen-EPD: modifizierter mineralischer Mörtel, Gruppe 1

Das Produkt besteht nicht aus nachwachsenden Rohstoffen

Emission gefährlicher Stoffe:

siehe Prüfbericht nach AgBB-Schema: HoE-006/2023

Es gilt jeweils die aktuelle Fassung. Alle Angaben dieser umweltbezogenen Anbietererklärung, entsprechen unserem jeweiligen Kenntnisstand. Stand: 01.09.2023