

Umweltbezogene Anbietererklärung RHEOCRETE® Fließmörtel

Produktbeschreibung

Ternärer RHEODUR® Trockenmörtel mit Hartstoffen aus kristallinem Quarz zur Herstellung fließfähiger Estriche im Industrie- und Wohnungsbau. Der pumpfähige Fließmörtel erhärtet schnell und formstabil und ist auch in geringer Dicke hoch belastbar. Bereits nach 3 Tagen voll nutzbar.

Produktionsstandort

74232 Abstatt, Deutschland

Rohstoffe

Spezialzemente, Quarzsande und Additive

Recyclinganteile

Das Produkt enthält folgende Recyclinganteile:

Post-Consumer: 0%

Pre-Consumer: > 20%

Herkunft der Ressourcen

Die durchschnittliche Transportentfernung der wesentlichen Rohstoffe zum Werk beträgt:

80% < 600km

20% keine genaue Angabe möglich

Produktart / GISCODE

GISCODE ZP1: Zementhaltige Produkte, chromatarm

Branchen-EPD: modifizierter mineralischer Mörtel, Gruppe 1

Das Produkt besteht nicht aus nachwachsenden Rohstoffen

Emission gefährlicher Stoffe:

siehe Prüfbericht nach AgBB-Schema: HoE-004/2023

Es gilt jeweils die aktuelle Fassung. Alle Angaben dieser umweltbezogenen Anbietererklärung, entsprechen unserem jeweiligen Kenntnisstand. Stand: 01.09.2023